

# INTERPUMP LongLife 1SC THE201K

## APPLICATIONS :



## TYPE APPROVAL :

NKK, BV, KR

## APPLICABLE SPECS. :

EXCEED EN 857 1SC- ISO 11237 1SC

Hohe Abriebfestigkeit, höhere Druckfestigkeit als der Standard, einfach zu installieren, glatte Oberfläche

Innenschicht: Synthetisches Gummi, am Stück extrudiert, gleichmäßiger Durchmesser.

Einlage: Eine Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahldraht

Zugelassene Medien: Mineralöl, Bioöl, Glycol-Wasser Gemische, Wasser, Schmierstoffe.

Arbeitstemperatur: -40 bis +120°C (kurzzeitig 135°C), -40 bis +70° C für Wasser basierte Gemische, 0 bis +70°C für Wasser

Nennweite	ID		AD	Max Arbeitsdruck		Min Berstdruck		Min Biegeradius		Gewicht		Hülse
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
DN 06	1/4"	6.4	12.3	250	3625	1120	16240	50	1.969	0.182	0.122	001C-04
DN 08	5/16"	8.0	13.5	250	3625	1000	14500	55	2.165	0.21	0.141	001C-05
DN 10	3/8"	9.5	15.7	250	3625	1000	14500	60	2.362	0.248	0.167	001C-06
DN 12	1/2"	12.7	18.9	200	2900	800	11600	70	2.756	0.391	0.263	001C-08
DN 16	5/8"	16.0	22.4	150	2175	600	8700	90	3.543	0.41	0.276	001C-10
DN 19	3/4"	19.0	26.0	150	2175	600	8700	100	3.937	0.534	0.359	001C-12
DN 25	1"	25.4	33.7	110	1595	440	6380	180	7.087	0.742	0.499	001C-16